



GJB13000-E3 PORTATİF BENZİNLİ JENERATÖR

GRUP	
GÜÇ	10
MAKSİMUM GÜÇ	10,5

Prime Güç

Değişken yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama Değişken değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

Standby Güç

ISO 8528/5 - ESP standartlarına uygun olarak şebeke enerjisinin kısa süreli kesintilerinde jeneratör setinin verebileceği maksimum güçtür.

Genel Özellikler

- Üretimlerimiz TSE, CE, ISO sertifikalıdır
- Kabinli ve Kabinatsız Jeneratör Seçenekleri
- Yüksek üretim teknolojisi ve mühendislik ile
- Yüksek Performanslı ürün
- Modüler kabin tasarımı ile düşük ses seviyesi
- Kolay kullanım, bakım ve çalışma
- Türkçe, İngilizce, Rusça dil seçeneği
- Yurt içinde yaygın satış ve servis noktası

GJB13000-E3		
FREKANS	Hz.	50
VOLTAJ	v	230/400
GÜÇ	kW	10
MAKSİMUM GÜÇ	kW	10,5
AMPER	A	19
FAZ		3
VOLTAJ REGÜLATÖRÜ		AVR
GÜÇ FAKTÖRÜ		0,8
SES(DB)	db	89
MOTOR MODELİ		2V78
SİLİNDİR ÇAPI	mmxmm	77x66
MAKSİMUM GÜÇ & MOTOR DEVR	HP/rpm	22/3600
ÇALIŞMA ŞEKLİ		İpli
YAĞ KAPASİTESİ	Litre	1,3
YAKIT KAPASİTESİ	Litre	32
YAKIT TÜKETİMİ	gkW/h	313
N.W/G.W(KG)	kg	160/162
BOYUTLAR(EXBXY) MM	mm	1100x770x1040
20FT (SET)		28
40HQ(SET)		52

